



## Панелни радиатори тип 22 “Termopan Classic Compact”



Панелните радиатори “Termopan Classic Compact” имат изпъкнал дизайн с декоративни странични панели и горна подвижна скара.

Панелните радиатори “Termopan Classic Compact” са лесни за ползване и икономични, тъй като се загряват много бързо с малко количество вода. Имат висок капацитет на отопление чрез стъпка 33 1/3 мм на панелните водни канали и голяма конвекторна плоча, заварена на тях. Радиаторите са с антикорозионна защита, с нанотехнологично покритие за повърхностно почистване и дезактивиране на многофункционална мазнина. Голямата повърхност на конвектора подпомага топлината да се разпредели по-ефективно. Тези модели имат много висока производителност.

Производителят “Termopan” разполага с най-съвременна технология на напълно автоматични линии в съответствие със стандартите ISO9001 и AN442, както и разнообразна гама от класически, дизайнерски и луксозен тип радиатори, които Hydrostab може да Ви предложи при интерес от Ваша страна.

### ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ТИП 22 - ВИСОЧИНА 500 ММ

Код	Дължина (mm)	Воден обем (l)	Тегло (kg)	топлинна мощност (W) при 75/65/20	топлинна мощност (W) при 90/70/20	Междусово разстояние (mm)	Дълбочина (mm)
0711706	400	1,99	10,77	612	772	450	100
0711708	600	2,99	15,60	918	1158	450	100
0711710	800	3,98	21,68	1224	1544	450	100
0711701	1000	4,98	24,90	1530	1930	450	100
0711703	1200	5,98	29,20	1836	2316	450	100
0711704	1400	6,97	33,62	2142	2702	450	100
0711705	1600	7,97	38,25	2448	3088	450	100
0711715	1800	8,96	42,55	2754	3474	450	100
0711716	2000	9,96	47,14	3060	3860	450	100
0711717	2200	10,97	50,33	3366	4246	450	100



### ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ТИП 22 - ВИСОЧИНА 600 ММ

Код	Дължина (mm)	Воден обем (l)	Тегло (kg)	топлинна мощност (W) при 75/65/20	топлинна мощност (W) при 90/70/20	Междусово разстояние (mm)	Дълбочина (mm)
0711800	400	2,32	13,12	711,6	898,8	550	100
0711802	600	3,48	18,01	1067,4	1348,2	550	100
0711804	800	4,64	23,05	1423,2	1797,6	550	100
0711806	1000	5,80	28,80	1779,0	2247,0	550	100
0711808	1200	6,96	33,46	2134,8	2696,4	550	100
0711809	1400	8,12	38,83	2490,6	3145,8	550	100
0711812	1600	9,28	44,27	2846,4	3595,2	550	100
0711814	1800	10,44	50,12	3202,2	4044,6	550	100
0711816	2000	11,60	55,23	3558,0	4494,0	550	100
0711817	2200	12,76	60,16	3913,8	4943,4	550	100



#### Техническа информация за радиаторите

Всички радиатори са компактен модел с 4 дупки - страничен монтаж

Радиаторите са опаковани поединично в защитен картон и термосвиваем найлон

Включен е комплект за монтаж (2 държача за стена, 4 болта, 4 дюбела, 1/2" тапа, ръчен обезвдушител 1/2" и ключ за него), над размери 1600 мм има по 3

държача, 6 болта и 6 дюбела.

Работно налягане: Максимално работно налягане 10bar / тестово работно налягане 13 bar

Температура: Максимална температура на водата 110 °C

Цвят: бял - RAL 9016

Гаранция: 10 години