

Щуцери от PA66 полимер



ЩУЦЕР

Код	Размер (Inch x mm)	Броя в плик
0440135	1/8" x 6	20
0440136	1/4" x 7	20
0440139	1/4" x 8	20
0440142	1/4" x 10	20
0440146	1/4" x 12	20
0440143	3/8" x 10	20
0440144	3/8" x 13	20
0440145	3/8" x 15	20
0440149	1/2" x 10	20
0440150	1/2" x 13	20
0440156	1/2" x 16	20
0440160	1/2" x 20	20
0440151	3/4" x 13	20
0440161	3/4" x 20	20
0440162	1" x 20	10
0440163	1" x 25	10
0440168	1" x 32	10
0440169	1"1/4 x 32	10
0440170	1"1/2 x 38	10
0440175	2" x 50	5



Свързване: външна резба
Материал: полимер PA66
Работно налягане: до 16 bar на 20°C
Максимална раб. температура: 110°C
Минимална раб. температура: 0°C
Стандарти: EC Directive 1935/2004; EC Directive 10/2011
Приложение: за питейна вода, за ХВП, за газ

Щуцерите, изработени от полимер PA66, са алтернатива на месинговите и метални щуцери. Те са по-леки, но с много добри механични и термични характеристики, с по-добра устойчивост на корозия и атмосферни влияния. Те са 100% нетоксични и могат да се използват за питейна вода и в хранително-вкусовата промишленост, тъй като отговарят на Directive 10/2011 и EC Directive 1935/2004 за контакт с храни и течности. Също така могат да се използват за пренос на газ.

ЩУЦЕР

Код	Размер (Inch x mm)	Броя в плик
0440500	3/8" x 10	20
0440502	3/8" x 12	20
0440504	1/2" x 10	20
0440503	1/2" x 13	20
0440507	3/4" x 13	20
0440213	3/4" x 20	20
0440216	1" x 25	10
0440221	1"1/4 x 32	10
0440224	1"1/2 x 38	10
0440222	1"1/2 x 40	10
0440223	2" x 50	5



Свързване: вътрешна резба (холендрова гайка)
Материал: полимер PA66
Работно налягане: до 16 bar на 20°C
Максимална раб. температура: 110°C
Минимална раб. температура: 0°C
Стандарти: EC Directive 1935/2004; EC Directive 10/2011
Приложение: за питейна вода, за ХВП, за газ

Щуцерите, изработени от полимер PA66, са алтернатива на месинговите и метални щуцери. Те са по-леки, но с много добри механични и термични характеристики, с по-добра устойчивост на корозия и атмосферни влияния. Те са 100% нетоксични и могат да се използват за питейна вода и в хранително-вкусовата промишленост, тъй като отговарят на Directive 10/2011 и EC Directive 1935/2004 за контакт с храни и течности. Също така могат да се използват за пренос на газ.

ЩУЦЕР

Код	Размер (Inch x mm)	Броя в плик
0440569	1" x 20	20
0440571	1" x 25	20
0440573	1" x 32	20
0440577	1 1/4" x 32	20
0440579	1 1/2" x 38	20
0440584	2" x 50	20



Свързване: външна резба (холендрова гайка)
Материал: полимер PA66
Работно налягане: до 16 bar на 20°C
Максимална раб. температура: 110°C
Минимална раб. температура: 0°C
Стандарти: EC Directive 1935/2004; EC Directive 10/2011
Приложение: за питейна вода, за ХВП, за газ

Щуцерите, изработени от полимер PA66, са алтернатива на месинговите и метални щуцери. Те са по-леки, но с много добри механични и термични характеристики, с по-добра устойчивост на корозия и атмосферни влияния. Те са 100% нетоксични и могат да се използват за питейна вода и в хранително-вкусовата промишленост, тъй като отговарят на Directive 10/2011 и EC Directive 1935/2004 за контакт с храни и течности. Също така могат да се използват за пренос на газ.