



Поплавъци, пресостати, пресконтроли и инвентори



MAC3 е 100% италиански производител с повече от 35 години история. Фирмата е световен лидер в производството и иновациите на аксесоари за контрол на водните нива с най-широка гама от поплавъци и продукти за увеличаване на налягането в системи.

Продуктите на MAC3 са синоним по целия свят за високо качество и надеждна технология. Това е и причината водещи компани като Grundfos, Wilo, Calpeda, Ebara, Dab, Pedrollo, Lowara, Nocchi, Zenit и други да ги избират за партньори.

ХИДРАВЛИЧЕН РЕГУЛАТОР ЗА НИВО ЗА ПЪЛНЕНЕ НА РЕЗЕРВОАРИ QUICK STOP

Код	Изход (mm)	Размер тръба (inch)
0940030	9,5	1/2"
0940031	25	3/4"
0940032	25	1"
0940033	25	1 1/4"
0940034	25	1 1/2"



Работният механизъм е патентован, шарнирното рамо позволява отваряне и се затваря моментално, като осигурява висок поток и избягва капещата вода.

Материал: Non-toxic polypropylene (PP)
 Болтове: неръждаема стомана
 Работно налягане: 0,2-6,0 bar
 Работни температури: 0°C ÷ 50°C
 Температура на съхранение: -20°C ÷ +80°C
 Комплект с филтър на входящата вода
 Статично налягане: max. 10 bar

КОМПАКТЕН МАГНИТЕН НИВОРЕГУЛАТОР ЗА МАЛКИ ШАХТИ ТИП АГМА W, ЗА ЧИСТИ И ОТПАДНИ ВОДИ

Код	Дължина на кабел (m)
0940042	3

Работен ток: 20 (8) A 250V
 Работни температури: 0°C ÷ 50°C
 Температура на съхранение: -10°C ÷ +60°C
 Степен на защита: IP 68
 Разлика в нивата: 5-15 cm
 Материал: Non-toxic polypropylene (PP)
 Кабел: PVC 3X1 H05VV-F
 Размери: 60x235 (Øxh)
 Тегло: 270 gr
 Максимална дълбочина на потапяне: 5 m



МАГНИТЕН НИВОРЕГУЛАТОР ТИП РЕКА 2000

Код	Дължина на кабел (m)
0940047	3

Работен ток: 10 (4) A 250V
 Работни температури: 0°C ÷ 50°C
 Температура на съхранение: -20°C ÷ +80°C
 Степен на защита: IP 68
 Разлика в нивата при вода: 9±1 cm
 Материал: Non-toxic polypropylene (PP)
 Кабел: H07RN-F 4G
 Размери: 93x250 mm
 Тегло: 240 gr
 Максимална дълбочина на потапяне: 5 m
 - Подходящ, когато няма място за движение на компактните регулатори
 - Може лесно да се монтира в близост до помпата през двата отвора в конструкцията.

